

鎡達資訊有限公司

台中市南屯區寶山二街5號11-11 TEL:04-23863089 0965-513089

消防機房攝影機估價單

客 戶 資 料			
名 稱 :	玉雪股份有限公司	聯 絡 人 :	林靖雯
電 話 :	22222322	傳 真 :	22222322
地 址 :			

項次	品 名 / 型 號	數量	單位	單價	複價	備註
1	四路錄影主機 NVR	1	部	6500	6500	
2	4TB 錄影專用碟	1	式	3500	3500	
3	6M 全景攝影機	1	只	8500	8500	
4	佈線安裝工資	1	式	2800	2800	含線材
5						
6						
7						
8						
9						
稅前合計 :					21300	
應 稅 :					1065	
總 計 :					22365	
總價:新台幣貳萬貳仟參佰陸拾伍元整						
備 註	1:報價單有效期限15日					

報價人: 徐浩明

報價日期: 民國110年5月8日

	最新型壓縮格式 高效智慧編碼
	智能 AI 事件偵測 分析影像監控畫面
	支援 IOS/Android 系統 多裝置遠端監控

- 1/2.9" CMOS 6 百萬畫素紅外線彩色攝影機
- 採用 H.265/H.264/MJPEG 壓縮格式並支援雙碼流設計
- 內建高亮度 LED 紅外線,有效照射距離 20 米
- 支援 IE 及 CMS 中控軟體方便管理
- 支援本機端與網路端儲存,回放,備份,等功能
- 內建 IR-CUT 雙濾片可自動切換,低照時彩色轉黑白,或手動強制切換
- 內建 SD CARD 槽位方便儲存(MAX 128G)
- 支援 POE 及 ONVIF 及 2D 及 3D 降噪功能
- 具智能功能
- 支援 180 度/360 度模式切換畫面

產品規格如有變動不另行通知



FULL HD 超高畫質



電子圍籬智慧監控



鏡頭異常偵測警報

電器產品規格

產品型號	HB-IP9568EIR
系統	NTSC / PAL (依地區選用)
最低照度	0.01 Lux (F/1.2) 0 Lux IR/ON
解析度	6MP(3096x2202) @ 30FPS
碼流分變率	2160x2160 / 1920x1920 / 1440x1440 @30fps 1920x1080 @30fps 960x540 @30fps
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質/ 碼流	VBR:5 段可調 / CBR:任意設置 / 64Kps~8Mbps
白平衡控制 / 寬動態	自動追蹤白平衡 (2500° K~ 9500° K) / 多段可調

電子快門	1/25 ~ 1/10,000 秒
位移偵測/警報輸入/輸出	3 區可選(靈敏度 8 段可調及多段排程可調整)/1 組 IN/1 組 OUT
影像遮蔽	具 4 組影像遮蔽區塊功能
類比影像輸出	1.0 Vp-p · 75 ohm / BNC 接頭
網路協定	TCP/IP,UDP,DHCP,DDNS,NTP,RTSP,FTP,SMTP,PPPoE
聲音輸入/輸出	1 組 IN / 1 組 OUT
網路 10/100 接口	RJ45 接頭 / (最多 10 人同時上線)
電源	POE / DC12V ; 1A / 7.5W(IR ON)
重量	淨重 / 毛重 : 0.4Kg / 0.45Kg
鋁合金外殼	防水 IP66
工作溫度	-10°C ~ 50°C
尺寸	130(直徑) mm x 40(高) mm x 105(高) mm





最新壓縮格式
高效智慧編碼



智能 AI 偵測
分析監控畫面



P2P 雲端服務器
掃碼立即連線



- ▶ 影像壓縮格式：H.264 / H.265 雙碼流
- ▶ 支援 4CH POE 獨立供電, (輸出 < 48W)
- ▶ 具有中文圖形化 GUI 操作介面
- ▶ 每路支援 8 百萬畫素網路攝影機
- ▶ 面板具錄影, 網路, 電源等燈號
- ▶ 具有多組密碼層級保護功能及新增管理權限功能
- ▶ 備份方式 1 組 USB3.0 或網路備份
- ▶ 具有 1 組雙向語音 MIC 功能

▶ 監看及回放攝影機名稱可顯示 20 個中文或英文數字

▶ 支援 4G 手機監看功能(Android/iPhone/iPad)

▶ 支援多個智能 VCA(視訊分析),區域入侵,絆線,視頻竄改,物件遺失(留)等



4K 超高畫質



支援 CMS 中央監控



高品質急速錄影

電器產品規格

產品型號	HB-DH3104B1H-4P
錄影張數(fps)NTSC	4CH: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P @120fps 每門單獨調整錄影張數及畫質/主碼流: 512kb ~ 1Mb /子碼流:128kb ~ 1024kb
畫面顯示功能	1 / 4 分割畫面，及畫面跳台，多段數位放大
錄影方式	全時 / 排程 / 位移 / 警報 / 全時+位移 / 全時+警報 / 全時+位移警報
錄影品質設定	最高 / 較高 / 高 / 一般 / 較低 / 低共六種設定方式
回放功能	監看畫面可執行單一回放或多畫面回放 / 4CH 同時回放

回放搜尋方式	檔案切片搜尋 / 任意日期時間搜尋 / 檔案時間搜尋 / 事件搜尋
回放速度	正轉 / 倒轉 : x1 · x2 · x4 · x8 · x16 · x32
OSD 顯示功能	硬碟訊息 / 時間顯示 / 攝影機設定 / 錄影設定 / 功能選單等設定方式
影像輸入	可接收 4 支 IP 攝影機訊號輸入
影像輸出	HDMI(4K)輸出 x1 / VGA(1920x1080) x1
聲音輸入/輸出	IP 攝影機聲音輸入 X4 / MIC 聲音輸入/ 1 組輸出
位移偵測/影像遮蔽	位移區域 22 x 15 區域設定,8 段可調/ 4 區可設定
備份方式	USB 備份或網路備份
硬碟	可內裝 1 顆 3.5 吋 SATA 介面硬碟(每顆最大支援 10T)
RJ45:10/100	IE 瀏覽/中文 100 門 CMS
網路協定	HTTP,TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS ,E-mail
電源	AC100~220V · 50Hz / 60Hz
重量	淨重 / 毛重 : 1.0kg / 1.2kg(不含硬碟)
尺寸	300(寬)mm x50(高)mm x 250(深)mm

